

AKUSTIKPANELER

Sid 3(6)



SPARTA


SPARTA SYSTEM AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Sweden
TEL 0523-22517
FAX 0523-22585
info@spartasystem.se
www.spartasystem.se

Utrustning för
musik • kultur • arena • evenemang

MÅTT:			
Centimeter			
			TJOCK- LEK
DIFFUSORPANEL (TAKMONTAGE)	HÖJD	BREDD	
	119	58	12
	119	119	19
DIFFUSORPANEL, TYP I VÄGGMONTAGE	119	60	12
	119	90	15
	119	119	19
DIFFUSORPANEL, TYP II VÄGGMONTAGE	119	180	19
	119	241	19
ABSORBERANDE PANEL:	119	60	6
	119	90	6
	119	119	6
	119	180	6
	119	241	6

LJUDABSORBERANDE KOEFFICIENTER:						
	Oktavbandcentrum					
Frekvens (Hz):	125	250	500	1000	2000	4000
DIFFUSORPANEL, TYP I (122 x 122 cm, tygklädd)	0.48	0.78	1.05	1.08	0.89	0.95
DIFFUSORPANEL, TYP I (122 x 122 cm, gel coat)	0.19	0.26	0.16	0.14	0.14	0.17
DIFFUSORPANEL, TYP II (122 x 244 cm, tygklädd)	0.20	0.24	0.10	0.05	0.05	0.03
ABSORBERANDE PANEL: (122 x 122 cm, tygklädd)	0.38	0.41	0.31	0.17	0.07	0.10

MATERIAL:		
DIFFUSORPANEL (TAKMONTAGE)	Bärande del:	Formgjuten glasfiberkropp.
	Mellanskikt:	Gel coat.
	Ytskikt	Tyg (polyester) alt. vinyl. Fritt färgval.
	Fästdon:	Aluminiumram
DIFFUSORPANEL, TYP I VÄGGMONTAGE	Bärande del:	Formgjuten glasfiberkropp.
	Mellanskikt:	-
	Ytskikt	Tyg (polyester) alt. vinyl. Fritt färgval.
	Fästdon:	Aluminiumram
DIFFUSORPANEL, TYP II VÄGGMONTAGE	Bärande del:	Formgjuten glasfiberkropp.
	Mellanskikt:	Fiberduk
	Ytskikt	Tyg (polyester) alt. vinyl. Fritt färgval.
	Fästdon:	Aluminiumram
ABSORBERANDE PANEL:	Bärande del:	Glasfiber
	Mellanskikt:	Fiberduk
	Ytskikt	Tyg (polyester) alt. vinyl. Fritt färgval.
	Fästdon:	Aluminiumram



DIFFUSORPANEL
TYP I



DIFFUSORPANEL
TYP II



ABSORBERANDE
PANEL