



## Studiobricks FOCUS OFFICE Meet-up-1-10



### Bekväm integritet för konfidentiella samtal. Mötesrum med avancerad ljudisolering för kontor och verkstad.

Studiobricks Meet-up-1-10 är ett exempel på en ljudkabin i Studiobricks FOCUS OFFICE programmet. Med Studiobricks hela fulländade ljudkontrollteknik inbyggd och med sina stora möjligheter till kundanpassning av mått, färg och utrustning.

Meet-up är en ljudkabin som är idealisk för konferenser, presentationer, koncentrerat arbete och samtal. Passar upp till 10 personer. Perfekt för högproduktiva möten, video konferenser, presentationer eller som ett stilla viloutrymme.





## Studiobricks FOCUS Meet-up-1-10

### Mått

Utsida: (BxLxH) 348 x 408 x 247 cm

Inside: (BxLxH) 330 x 390 x 210 cm

Minsta takhöjd: 250 cm

Vikt : 2123 kg

### Konstruktion

- Väggtjocklek 8 cm
- Miljövänligt material: Ja
- Dubbla väggar av flera lager av brandhämmande EZ (Carb2) MDF & akustiskt skum.
- Icke-invasiv trälim som används mellan lagren.
- Ingen användning av mineralull eller andra destruktiva material.
- Invändiga akustikabsorbenter (100 % polyester) fästs tätt med neutral silikon.
- Vattenbaserad färg, ingen användning av lösningsmedel.
- Brandsäkerhet: Alla Studiobricks kontorslösningar är tillverkade med brandhämmande material som överstiger kraven för hushålls-, arbetsplats-, offentliga byggnader och internationella skydd och håller användarna säkra. Båsens struktur, ytmaterial, klädsel och akustikabsorbenter är 100 % flamskyddade och testade för att uppfylla lokala och internationella standarder. Vägghälsöknerna/"bricks": B-s2 d0. Invändiga akustikabsorbenter, och lack: B-s1,d0 enligt prestandakraven i DIN EN 13501-1. Tyg för sittalternativ uppfyller kraven i EN 1021-1:2015-föreskrifterna. Skum nr. 1 för sittplatser är klassificerad som M1 enligt prestandakraven i UNE 23723-27 (ES, BE, FR, LU). Skum nr. 2 och fiber för sittalternativ uppfyller prestandakraven i BS 5852 Regulation (GB, AE) förordningar, Golvmattan är Cfl-s1, EN 13501-1. Ytterligare information om konstruktion och inredningsmaterial på begäran.
- CE-märkning Hela kabinen är CE-certifierad.
- Diplom Leap in Time Future Proof Office 2019.
- Certifikat Virlab Seismic Qualification Certificate 203143C
- Jordbävningstest: Godkänd. ISO 9001:2015
- Godkänt kvalitetsledningssystem enligt ISO 14001:2015
- Certifikat miljöledningssystem.
- TÜV SÜD Indoor Air Quality Test
- Godkänt VOC-test. 100 % frihet 0 % Störningar

### Ljudisolering:

- Tvåvägs ljudisolering Ja
- Akustisk mätning (dB) 45 dB (se rapport från oberoende laboratorium)
- Behaglig rumsakustik genom användning av speciella akustikabsorbenter (till  $\alpha_w$  0,9 (beroende på frekvensen) ljudabsorptionskoefficient (DIN EN ISO 354).
- Ljudkontroll glasdörr med mörkgrå aluminiumram och temperatur/ljud tätning. Block av tyst laminerat säkerhetsglas med luftkammare 3+3+16+5+5 mm (0,1+0,1+0,6+0,2+0,2 tum). Med akustisk tätning genom att lyfta upp dörrhandtaget.

### Standardutförande:

- Färg Vit (RAL 9016), mörkgrå mellan fönster (RAL 7016).
- Akustisk absorbenter: Återvunnen PET. Ljusgrå.
- 1 x Ljudisolerad glasdörr 90 x 210 cm (35,4 x 82,7 tum) ljudisolerad med ljudisolerat lås, högeröppning mot utsidan. Ram i antracit aluminium med ett block av tyst laminerat säkerhetsglas och temperatur/ ljudkantsdistans och luftkammare: 3+3+16+5+5 mm).
- 5 x ljudisolerade fönster 90 x 210 cm med antracit-aluminiumram med en block av tyst laminerat säkerhetsglas och temperatur/ljudkant distans med luftkammare 3+3+16+5+5 mm.
- Elanslutning :7 eluttag i en elpelare och 4 uttag genom golvvattagsbox. EU eller SE kontakter. Svart anslutningskabel 3 m längd för strömförsörjning.
- Ljudisolerad ventilation: 2 x aktiva ljudisolerade ventilationsljuddämpare på taket. Extra tyst konstruktion. Reglerbar hastighet. Ansluts till närvarogivaren.
- Integrerad belysning: 10 x LED-taklampor, kopplade till närvarosensorn. Strömbrytare och regleringskontroll på elpelaren. 1620 lm per LED-ljus.
- Wi-fi/mobil Wi-fi och mobilsignaler passerar väggarna utan störning så att alla enheter kan används normalt.
- Antracitbunden matta. Permanent antistatisk.
- Extra ljuddämpare: 2 x extra ljudisolerade ljuddämpare för ventilationen för på taket.

### Tilläggsutrustning

- Färg Fråga oss om annan RAL- eller specialbehandling (krom, koppar, metall...)
- Rullstolsanpassad glasdörr med ramp: Ramp 92 cm bredd.
- Två dörralternativ: Ljudisolerad glasdörr med 92 cm bredd 80 cm invändig bredd) alternativt 97 cm bredd (85 cm inre bredd).
- Vänsteröppning: Ja, öppning utåt.
- Inåtgående dörröppning: Ja, endast PVC-ram.
- Låsbar dörr Ja
- Frostat behandlat glas (ingen film) Ja, på dörr eller fönster.
- Varumärke Skräddarsydda designlösningar (i linje med CI-riktlinjer eller anpassning till befintligt kontor).
- Specialbeläggning För mässor och frekvent (de)montering.
- Extra fönster / inga fönster Ja (olika standardstorlekar och måttbeställda lösningar).
- Takfönster Ja, upp till 8.
- Ethernet-port Ja
- ON AIR-signal Tänds för att indikera närvaro. Ansluts till sensor.
- Extra golvvattagsbox med fyra pluggar Ja
- TV-fäste VESA, HDMI, nätkontakt Ja
- Strömförsörjning genom tak Ja
- Extra elpelare Ja
- Ventilationssats inuti montern för att minska höjden Ja ←

