



# Opera

**Notställ och notbelysning integrerad. Reflekterar ej ljudet.**

Opera notstället är konstruerat för att ge en bra notbelysning och en förbättrad akustik. Med en inbyggd, fullt justerbar notlampa där ljuskäglan distinkt faller på notbladet och inte utanför. Där kabeln hålls på plats ända ner till golvet och där vikten, stabiliteten och tyngpunkten är konstruerad med hänsyn tagen till notlampan och sladdarna.

### Varför ett brätte av galler?

"Man kan ju inte skriva på det?" Skålet heter förbättrad akustik": Ett notställsbrätte av hårt, homogent trä eller hård plåt i en orkester utgör en ljudreflektor. Som ger en okontrollerad reflektion av det ljud som orkestern producerar. Det är för att minska denna reflektion som man ersatt träbrättet med ett gallerbrätte.

"Men notbladet täcker ju det mesta av brättet och reflekterar ju även ljudet": Ja, men notbladet/pappret är inte så tjockt och hårt att det ger en kraftig reflektion. Dessutom har akustiska mätningar visat, att man får en klar akustisk förbättring bara genom att minska den lilla reflektionsytan som finns mellan notpappret och brättets ytterkant med gallerbrätte.

Ytbehandling av svart "beröringsvänlig" nylon. Svår att skava av.

Hållare "krok" för notbelysningsladd

Notställets platta bas är inte i vägen för musikerns ben och fötter.




Transport-/förvaringsvagn för 22 st Opera notställ.




Opera kan även erhållas som konventionellt notställ med brätte av trä eller plast. Med en hållare för notlampan fastsatt på brättets baksida.



Grand Opera Stand. Homogen stålfoot, plastbrätte.



Effektivt golvskydd med gummikutsar. Ger inga "golv-skrap" ljud.



Exakt vinkelinställning av brättet med friktionslås med tryckbelastad stål fjäder.



Opera kan stäpas extremt kompakt i längsled. Sparar mycket plats.

### TEKNISKA DATA:

- Höjd: Justerbar mellan 680 och 1370 mm (golvet till underkant brätte).
- Brättets mått: 500 x 330 mm. Special 600 x 330 mm
- Pennfacket 510 x 30 mm.
- Vikt Standard = 3,7 kg, Pro = 5,5 kg.
- Ytbeläggning stål: Nylonöverdrag, slitstarkt, reptåligt och smutsavvisande.
- Brättet alt. 1: Av stål i helsvetsad gallerkonstruktion.
- Brättet alt. 2: Av björkplywood, lackering i bok som standard. Även andra färger samt påtryckning av logo eller metallskylt.

