

AIRSTAGE scen/gradäng/läktare 3(8)



SPARTA

SPARTA SYSTEM AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Sweden
TEL 0730-211 472
info@spartasystem.se
www.spartasystem.se

Utrustning för
kultur • arena • evenemang

TRE | NO | MAT



TEKNISK SPECIFIKATION	
STANDARDMÅTT:	2000 x 1000 mm (LxB)
STEGHÖJDER:	200 mm alt. 16 2/3 mm
MAX. HÖJD:	1800 mm över golvnivån
NYTTOLAST:	750 kg/m ²
INBYGGNADSDJUP:	180 mm (i golvet)
INSTALLATIONSMAÅTT:	Luftspalt på 5 mm runt om.
MATERIAL:	Multiplexplywood, aluminium.
YTFINISH DÄCKYTA:	Laserat trä standard.
SERVICE:	Underhållsfri med självsmörjande rörliga delar.
MYNDIGHETSKRAV:	TÜV, VBG, UUV, DIN för funktions-, brand- och arbets säkerhet.
MONTERING:	Fästes permanent i den urgrävda golvdelen botten
HÖJDJUSTERING:	Manuell/gasfjäderstödd alt. elektrisk.
TILLBEHÖR:	Trappor, skyddsräcken, stegbelysning, frontdraperier, frontpaneler



Modell B. Barnsäkert "galler" c/c 10 cm. Finns även med nät.



Modell C.

SKYDDSRÄCKE modell A. Med eller utan stolstopp (nederst).

Tillbehör



TRAPPA MED RÄCKE. Anpassas efter Airstages kund mått.



Inklädsel med sidopaneler av plywood med samma yta/kulör som däckat och/eller det omgivande golvet.



FRONTDRAPERI: Av Trevira CS med elegant fall och hög slitstyrka. Flamskyddsbehandlat. Blyband insytt nederst. Fästes med kardborreband till podiets kantram. Färgval.