



Läktarvagnen kan kombineras med andra läktare.

I standarutrustningen ingår:



INTÄCKTA DÄCK



MITTGÅNG



BREDARE,
HELTÄCKANDE
"FOTBRÄDA"



Läktarvagnen är skonsam mot känsligt underlag som t.ex. gräsmattor. Framförallt genom att man slipper allt det "spring", som blir nödvändigt vid monteringen av en byggbar läktare.



Upphöjd version (E), dvs. den första sitttraden är upphöjd ett steg. Publiken i den första raden har inte fötterna direkt på marken.



KVALITÉ- OCH
SÄKER-
HETS NORMER:
Century Inc. är
anslutet till
Environmental Protection
Agency
www.epa.gov

REFERENS OBJEKT Europa:

- **Umeå kommun:** 1 st Läktarvagn modell TSP 10-260 (260 sittplatser-10 sittrader).
- **Luleå kommun:** 2 st Läktarvagnar modell TSP 10-300 (300 sittplatser-10 sittrader).
- **PopUpArena, London, England:** 4 st TSP 10-180 (180 sittplatser - 10 sittrader).
- **Sollefteå kommun:** 1 st Läktarvagn modell TSP 10-260. (260 sittplatser - 10 rader).
- **Helsingborgs stad:** 2 st Läktarvagnar modell TSP8-144 (144 sittplatser - 8 rader).
- **USA:** Century Industries har tillverkat Läktarvagnar sedan 1987. Man levererar omkr. 80 st Läktarvagnar per år.